ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ИК СУШИЛКА CAYENNE D / CAYENNE Z, M&R

Сушки серии Cayenne D/Cayenne Z относятся к профессиональным высокопроизводительным промежуточным сушильным устройствам, предназначенным для работы с высокоскоростными печатными машинами, производительность которых достигает 1200-1400 изделий в час.

Модификация **Cayenne Z** разработана компанией **M&R** специально для полуавтоматических печатных машин карусельного типа серии **"Z"**. Сушильное устройство подключается к печатному оборудованию, и оператор с центрального пульта управления машины устанавливает и контролирует все текущие параметры процесса промежуточной сушки.



Описание

Сердцем промежуточной ИК сушилки **Cayenne** является модуль—нагреватель, собранный на базе мощных кварцевых ИК-ламп быстрого запуска с комбинированной системой принудительного обдува запечатываемого изделия. Печатный цикл современного высокопроизводительного автомата занимает всего 3-4 секунды. За это время сушилки серии **Cayenne** успевают подсушить материалы любой плотности, цвета и фактуры. Это достигается благодаря тому, что сушка **Cayenne** оснащена компьютерным контролем нагрева изделий. При достижении изделием установленной температуры, компьютер автоматически отключает лампы. Это гарантирует оптимальные режимы промежуточной сушки вне зависимости от внешних условий.

- Особенности конструкции:
 - Комбинированная сушка: ИК + Горячий воздух
 - Автоматический режим работы
 - ИК-лампы быстрого запуска
 - Три независимые ИК-рабочие зоны
 - Отражатели специальной конструкции
 - Мощная система обдува воздухом
 - Микропроцессорный контроллер температуры
 - Цифровой индикатор температуры
 - ИК-мониторинг нагрева запечатанного материала
 - Цифровой таймер
 - Система фильтрации воздуха
 - Регулирование системы по высоте, положения ИК-панелей по высоте и углу
 - Работа по сигналу компьютера машины/датчика управления
 - Дистанционное управление
 - Система управления с принудительным охлаждением
 - Мощная стальная конструкция

Характеристики

Модель Cayenne	1818	1822	2224	2230	2236	2430	2436	4032	4036
Размер нагревательной панели, мм	460x460	460x560	560x610	560x760	560x910	610x760	610x910	1020x81 0	1020x91 0
Электропитание, В/Ф/А	380/3/3 4	380/3/3 4	380/3/3 7	380/3/4 3	380/3/5 6	380/3/4 3	380/3/5 3	380/3/9 4	380/3/9 4
Вес, кг	250	250	272	272	272	272	272	386	386