

DRYSTIK EXTRA

Клей для изготовления самоклеющейся продукции (этикеток, наклеек, конвертов, плакатов).

DRYSTIK EXTRA гарантирует крепкое приклеивание, которое можно осуществить еще раз после снятия этикетки.

Характерные качества DRYSTIK EXTRA

- Отличное качество печати без «паутинок»;
- Подходит для подсушки на воздухе или в сушильном канале;
- Сильная приклеивающая способность в то же время этикетка легко снимается;
- Погодная устойчивость;
- Фактически без запаха.

Разбавление

Перед употреблением хорошо перемешать. DRYSTIK EXTRA производится готовым к употреблению, но если предполагается многократное наклеивание и удаление, нужно развести до 10 % водой.

Для смывания можно также использовать воду, но после наклеивания DRYSTIK EXTRA не поддается действию воды. Если этот клей высох на сетке (трафарете), его можно

SERIGUM – водорастворимый клей

Образует прозрачный, но относительно толстый слой, который легко размывается влажной тряпкой.

Назначение.

Изготовление самоклеющихся плакатов, афиш, постеров, почтовых конвертов. Клей наносится на изделие. После высыхания изделие передается заказчику. Для приклеивания поверхность, на которую необходимо наклеить изделие, смачивается водой. Свойства SERIGUM позволяют при

VVU06 - клей горячего плавления.

Свойства

Специальный клей горячего плавления "VVU06" – это клей на основе растворителя, который высыхает до не прилипающего состояния поверхности в окончательном виде, но который легко плавится при нагревании, и следовательно может использоваться для запечатывания горячим способом или упаковки в блистеры на картоне.

Области применения

Для запечатывания прозрачных блистеров на картоне с предварительно нанесенным печатным рисунком, для заводской или предпродажной упаковки.

Подложки

Картон для печати изображений, с рисунком, нанесенным при помощи офсетной или трафаретной печати.

Рекомендации по печати

Хорошо перемешать перед использованием.

удалить с помощью универсального очистителя SERIWASH UNIVERSAL.

Печатание

Можно покрыть 18-25 м² одним литром через ткань 49 нитей на см.

Просушка / Укрепление:

DRYSTIK EXTRA - подсыхает в течении часа на воздухе, но может быть подсушен и в сушильном канале.

Технология изготовления самоклеющейся продукции.

Клей DRYSTIK EXTRA методом трафаретной печати наносится на офсетный отпечаток, после чего закрывается подложечной бумагой (бумага или калька с покрытием). Используется для изготовления конвертов, обратных и двухсторонних наклеек; для приклеивания бирок и ярлычков на обувь, одежду и другие изделия.

Экономические преимущества.

Позволяет изготавливать самоклеющуюся продукцию с самой низкой себестоимостью.

необходимости легко размочить и снять отпечаток без вреда для поверхности.

Разбавление, печатание и просушка.

Перед употреблением хорошо размешать. SERIGUM производится готовым к печати, но может быть и разведен до 10 % водой. Вода используется и для смывания продукта. Можно покрыть 30-40 метров квадратных одним литром через монофильную сетку в 43 нитей на см. SERIGUM высыхает на воздухе за 30 минут и за 15 секунд в сушильном канале.

Разбавление

Клей VVU06 поставляется готовым к использованию, но он может быть разбавлен, если это желательно, количеством до 5% винилового разбавителя и чистящего средства ZV542.

Сушка

Максимальное качество сушки клея VVU06 достигается при использовании для трафаретов тканей с более тонкой структурой в сочетании с сушилками, использующими струю нагретого воздуха, установленными на 55 – 60°C; предпочтительна стадия охлаждения.

При этих температурах, обычно достаточно времени выдержки 25 – 30 секунд. Высушенные отпечатки должны складываться в вертикальном положении (на краю) или небольшими стопками, чтобы устранить тенденцию к слипанию.

Время выдержки и температура горячего плавления

1 – 5 секунд при 120 – 130°C. Оптимальные результаты достигаются при более высоких установленных значениях.

Информации и рекомендации, содержащиеся в этом листе информации о товаре, также как и технические рекомендации, данные другим образом представителями нашей Компании, то ли в устной, то ли в письменной форме, основываются на наших современных знаниях и считаются точными. Тем не менее не может быть дано гарантии по их точности, так как мы не можем охватить или предвидеть все возможные применения наших изделий и поскольку методики печати, печатные материалы и другие материалы изменяются. По этой же причине наши изделия продаются без гарантии и при условии, что пользователи должны провести свои собственные испытания для получения удовлетворяющих их результатов, которые будут удовлетворять их частным требованиям. Наша политика постоянного улучшения изделий может сделать некоторую информацию, содержащуюся в этом листе информации о товаре устаревшей и от пользователей требуется, чтобы они удостоверились в том, что они следуют текущим рекомендациям.

Компания Sericol Limited, Адрес: Pysons Road, Broadstairs, Kent, CT 10 2LE England
Телефон: (01843) 866668; Факс: (01843) 872074.

Компания «Импреза Полисервис» - эксклюзивный дистрибьютер в Украине

Адрес: 252028 г. Киев, проспект Науки, 17/15
Телефон: (044) 264 96 04; Факс (044) 265 12 27
E-mail: info@ips-ink.com, http://www.ips-ink.com/

Компания Sericol Limited, Адрес: Pysons Road, Broadstairs, Kent, CT 10 2LE England
Телефон: (01843) 866668; Факс: (01843) 872074.

Компания «Импреза Полисервис» - эксклюзивный дистрибьютер в Украине

Адрес: 252028 г. Киев, проспект Науки, 17/15
Телефон: (044) 264 96 04; Факс (044) 265 12 27
E-mail: info@ips-ink.com, <http://www.ips-ink.com/>